

CAMINO









IP 67

Class I

I

Apparecchi da incasso al suolo per illuminazione generale, forniti completi di dispositivo per rifrazione della luce e creazione di effetti di luce indiretta.

Anello
Lega di alluminio pressofuso

Corpo
Lega di alluminio pressofuso

Camino
Lega di alluminio pressofuso

Riflettore
Inox

Diffusore
Cristallo temperato.
Resistenza al carico statico **2000 kg**

Verniciatura
Poliestere

Cassaforma
Tecnopolimeri

GB

Lamps for recessed installation on floor. Provide overall illumination.
Complete with refraction device for indirect light effects.

Ring
Die cast aluminium alloy

Body
Die cast aluminium alloy

Camino (chimnery)
Die cast aluminium alloy

Reflector
Inox

Diffuser
Tempered crystal
Static load test 2000 kg

Paint
Polyester

Housing
Technopolymers

DISCOSPOT

Lamp	Data Sheet / Dati	Code	Lumen	Colour	Diffuser
	70W G12 MT	3.631	5.200	02 nero black	60 trasparente transparent
	26 W Gx24 d-3 FSM	3.633	1.800		
	Max 120W PAR 38 E27 IPAR	3.634	3.500	09 alluminio aluminium	61 satinato satin
	50W Hg E27 QE	3.635	2.000		

Lamp	Data Sheet / Dati	Code	Lumen	Colour	Diffuser
	150W G12 MT ta 15° C	3.632/A	12.000	02 nero/black 09 alluminio	60 trasp./transp. 61 satinato/satin

